

Videolinspector 3D Micro (3,9 mm; 1 m)



Professionelt videoinspektionssystem med individuelt bevægelig, ekstremt kompakt kamerahoved til trange områder

Det professionelle videoinspektionssystem med et ekstremt kompakt kamerahoved er ideelt til præcise visuelle inspektioner i små åbninger, for eksempel i køretøjer eller maskiner. Det vandtætte og bevægelige kamerahoved kan justeres perfekt til anvendelsesområdet ved hjælp af 3D-styringen. Objektbelysningen med seks keramiske højtydende LED'er sikrer klare optagelser, selv under de mest ugunstige forhold. På det kontraststærke TFT-display kan billedrotation udføres i trin af 90°. Med REC-funktionen kan stillbilleder og videoer optages til senere analyse. Enheden er udstyret med en robust justeringsmekanisme og en slidstærk fleksibel wolfram-slange.

- Kamerahovedets ringe diameter er ideel til små åbninger
- Enkel problemlokalisering bag eller i genstande, vægge, rør og hulrum
- Tydelige optagelser også under de dårligste betingelser
- Manuel 3D-styring af titan-kamerahovedet med maks. 160°-bevægelighed
- Robust, permanent justeringsmekanisme
- Intensiv objektbelysning takket være 6 keramiske LED'er med høj effekt
- Billedrotation i trin på 90°
- REC-funktion billede og video på SDHC-hukommelseskort
- Permanent flexslange af høj kvalitet af wolfram
- On-screen-display på flere sprog

TEKNISKE DATA

Diameter kamerahoved	3,9 mm
Opøsning kamera	960 x 720 pixel
Synsfelt (FOV)	120°
Dybdeskarphe (DOF)	3 ... 10 cm
Skærmtype	3,5" TFT-display
Opøsning display	640 x 480 pixel
Billedformat	JPEG
Sondelængde	1 m
Belysning	10 lysstyrketrin
Digital zoom	10 zoomtrin
Hukommelse	Mikro-SD-kort op til 8 GB
Tilslutninger	Mikro-USB Adapter 5V / DC
Strømforsyning	Li-ion-batteripakke 3,7V / 3,2Ah Netdel 5V/DC / 2A
Mål (B x H x L)	115 mm x 190 mm x 115 mm (uden flexslange og holder)
Vægt	625 g (inkl. batteripakke og flexslange / uden holder)



LEVERINGSOMFANG

