

# Laserliner®

## ActiveFinder XP




### Professionel spændingstest af elektriske ledninger og systemer - i praktisk pen størrelse

Rev.0317



- Kontaktløs detektion af ledninger fra 12 V AC til 1000 V AC
- Finder elektriske spændinger i kabler stik, pærefatning, sikringer såvel som kontrolkabinet og systemkomponenter.
- Finder brud i ledninger og kabler
- CAT IV - 1000V - kan bruges til måling i hele bygningsinstallationer
- Ekstremt høj følsomhed for sporing i store dybder (Zoom)
- Klart synlig LED multi-farvesignalering til indikering af elektriske spændinger og status
- Pålidelig statusangivelse ved yderligere akustisk signalering med vibrationer fungerer selv i støjende miljøer
- Superlys, integreret lommelygte med separat ON / OFF-knap
- Ekstra LED-lys til belysning arbejdsområdet
- Kompakt design med praktisk klip, praktisk til skjortelommer og værktøjskasser
- Robust, slagfast vandtæt hus



Extremely high sensitivity (Zoom)

Super-bright flashlight

TEKNISK DATA	
<b>INDIKATOR</b> LED	
<b>VOLT OMRÅDE</b> 12 V/AC ~ 1000 V/AC Frekvens 50 ... 60Hz	
<b>KATEGORY</b> CAT IV - 1000V Pollution grad 2	
<b>Dbeskyttelse</b> IP67	
<b>lommelygte</b> White-light LED (exempt group)	
strømforsyning 2 x 1.5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)	
<b>drift betingelse</b> 0 ... 50°C, Max. humidity 80% rH, no condensation, max. altitude 2000 m	
<b>opbevaringsbetingelse</b> -10 ... 60°C, Max. fugtighed 80% rH	
<b>DIMENSION</b> (W x H x D) 160 x 24 x 30 mm	
VÆGT (inkl. batteri) 66 g	



**ActiveFinder XP**  
inclusive softbag  
+ batteries (2 x 1.5 AAA)

**Packing dimension** (W x H x D)

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
ActiveFinder XP	083.013A	4 021563 698905	5

CAT IV  
1000V

2x  
AAA

IP 67

AutoSound

SOFT