

# Laserliner® CableChecker



Kabel- og ledningstester med sender og modtager til LAN-, tv- og telefonkabler

Rev.1215



Til ikke elektriske tilsluttede systemer  
 - Analyser LAN, TV, telefon og andre kabler i elektriske systemer  
 - Sender med integrerede adaptere til kontrol af almindeligt anvendte stikforbindelser (RJ11, RJ45, TV-coax)  
 - Universal testterminaler til forbindelsen til enhver leder  
 - Sporing af transmissionssignalet uden kontakt af modtageren  
 - Høje testsignaler til identifikation af de valgte kabler  
 - Kompakt sender med holder til modtager



Holder for receiver



Transmitter with integrated adapters



Additional optical test signal

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
CableChecker	083.065A	4 021563 694471	5



TEKNISK DATA	
<b>TRANSMITTER TX / RECEIVER RECV</b>	
<b>SIGNAL</b>	Multi-frequency pulse
<b>MAX. INPUT VOLT</b>	20 V DC
<b>MAX. REL.FUGTIGHED</b>	< 85% rH
<b>DRIFTEMPERATUR</b>	-10°C...40°C
<b>OPBEVARINGS TEMPERATUR</b>	-10°C...50°C
<b>TRANSMITTER TX</b>	
<b>MAX. OUTPUT</b>	10 mA
<b>MAX. SIGNAL VOLT</b>	8 V <sub>ss</sub> (peak-to-peak)
<b>MAX. TESTING LÆNGDE</b>	100 m
<b>STRØMFORSYNING</b>	2 x 1,5 V type AAA
<b>DIMENSION (W x H x D)</b>	80 x 152 x 46 mm
<b>VÆGT (incl. batteries)</b>	185 g
<b>RECEIVER RECV</b>	
<b>MAX. OUTPUT</b>	30 mA
<b>SCAN MODE MÅLE OMRÅDE</b>	0 - 5 cm measuring depth
<b>PSTRØMFORSYNING</b>	4 x LR44 1,5 V button cells
<b>DIMENSION (W x H x D)</b>	26 x 148 x 17 mm
<b>VÆGT (inkl. batteri)</b>	45 g



**CableChecker**  
 + transmitter TX  
 + receiver RECV  
 + adapter (RJ11, RJ45, TV coax)  
 + testing terminals  
 + batteries

**Packing dimension (W x H x D)**  
 190 x 310 x – mm