

VideoInspector 3D 6mm, 2m



Professionelt videoinspektionssystem med individuelt bevægeligt kamerahoved

Det professionelle videoinspektionssystem gør det muligt at lokalisere problemerne på svært tilgængelige steder. Kameraet viser, hvad der befinder sig henholdsvis bag og i vægge, ledninger eller maskiner. Via 3D-styringen kan det bevægelige kamerahoved indstilles optimalt til indsatsstedet. Via belysning af objektet med seks keramik LED's af høj kvalitet kan tydelige optagelser opnås selv under de dårligste betingelser. På det kontrastrege TFT-Display sker billedrotationen i trin på 90°. Ved hjælp af REC-funktionen kan der optages stillbilleder og videoer til senere vurdering. Apparatet råder over en robust indstillingsmekanisme og en permanent flexslange af wolfram.

- Kameraenheden med en længde på 2 meter dækker på en fremragende måde anvendelsesområdet ved lokalisering af lækager
- Lille kamerahoved velegnet til svært tilgængelige steder
- Enkel problemlokalisering bag eller i genstande, vægge, rør og hulrum
- Tydelige optagelser også under de dårligste betingelser



TEKNISKE DATA

Diameter kamerahoved	6 mm
Opløsning kamera	960 x 720 pixel
Synsfelt (FOV)	85
Dybdeskarphed (DOF)	2,5 ... 10 cm
Skærmtype	3,5" TFT-farvedisplay
Opløsning display	640 x 480 pixel
Billedformat	JPEG
Sondelængde	2 m
Belysning	7 lysstyrketrin
Digital zoom	10 zoomtrin
Interface	Video (HDMI)
Tilslutninger	Mikro-USB Adapter 5V / DC
Strømforsyning	Li-ion-batteripakke 3,7V / 1,7Ah Netdel 5V/DC / 2A
Mål (B x H x L)	115 mm x 190 mm x 115 mm (uden flexslange og holder)
Vægt	575 g (inkl. batteripakke og flexslange / uden holder)



LEVERINGSOMFANG

