



RangeXtender G40

Kompakt lasermodtager til alle grønne linjelasere med GRX-READY-teknologi

Den kompakte lasermodtager er egnet til alle grønne linjelasere med GRX-Ready-teknologi. Dens hurtige responstid muliggør øjeblikkelig laserdetektion, minimerer forsinkelser under bevægelse og sikrer præcise resultater. Følsomheden kan justeres i to niveauer (fin/grov) afhængigt af anvendelsen, mens VTN-displayet tydeligt viser måleresultaterne. En justerbar signaltone med to lydstyrkeniveauer sikrer klar akustisk feedback, selv i støjende eller meget stille omgivelser. Modtageren kan nemt monteres på metalliske overflader ved hjælp af magneten og kan også fastgøres til målestave via universalbeslaget. Et cirkulært vaterpas muliggør præcis justering. Huset er for det meste lavet af genbrugsplast, hvilket bidrager væsentligt til bæredygtighed.

TECHNICAL DATA

Length of Receiver Unit	34 mm
Operating Range	(depends on how the technology affects the difference in brightness) 40 m
Power Supply	2 x 1.5V LR03 (AAA)
Operating Time	approx. 10 hours
Operating Conditions	0°C ... 50°C, max. humidity 20 ... 85% rH, no condensation, max. working altitude 4000 m above sea level
Storage Conditions	-10°C ... 70°C, max. humidity 80% rH
Dimensions (W x H x D)	60 mm x 110 mm x 26 mm
Weight	138 g (incl. batteries)

- Bæredygtigt design: En stor del af huset er lavet af genbrugsplast
- Til alle grønne linjelasere med GRX-Ready-teknologi
- Hurtig responstid: Øjeblikkelig laserdetektion minimerer forsinkelser under bevægelse og leverer dermed præcise resultater
- Justerbar følsomhed i to niveauer (nøjagtig/ omtrentlig) afhængigt af anvendelsen
- Letlæseligt VTN-display
- Justerbar signaltone med to lydstyrkeniveauer sikrer klar opfattelse i både støjende og stille omgivelser



Item No. 49-033.45E GTIN (EAN) 4021563747269 SU 1